


# 1.1.2B

## MINERÁLNÍ IZOLACE DVOUVRSTVÁ V MÍSTĚ HŘEBENE ŠIKMÉ STŘECHY BEZ ODVĚTRÁVACÍ VZDUCHOVÉ MEZERY S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU POD SÁDROKARTONOVOU DESKOU - STŘEŠNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA



Tepelnétechnické požadavky ČSN 73 05 40 - 2	$U_{N20, požad.}$ [W/m²K]	$U_{N20, dopor.}$ [W/m²K]	$R_{Nošenáční}$ [m²K/W]	TI 135 U [mm]	TI 135 U* [mm]
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45°včetně	0,24	0,16	4,2	180	220

\*) doporučená hodnota

**KNAUFINSULATION**  
čas chránit energii

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.  
Thákurova 4  
160 00 Praha 6  
www.knaufinsulation.cz



OBJEKT :

INVESTOR :

ZMĚNA :

PODPIS / DATUM :

VYPRACOVAL :

SCHVÁLIL :

OZN. VÝKRESU :

STUPEŇ :

MĚŘÍTKO :

ČÍSLO VÝKRESU :